









Модель	Артикул	Наименование	Описание	Коль-во / Цена с НДС
<b>ТУРНИКЕТЫ</b>		<b>ТУРНИКЕТЫ - КАЛИТКИ</b>		
<b>WING 40</b>				
	001PSWNG40	WING 40 - Турникет-калитка моторизованная WING 40	Турникет-калитка моторизованная (стойка без створки). Оснащена платой управления и светодиодным индикатором. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и разблокировкой при отключении электропитания. Встроенный блок питания.	285 770 P
	001PSWLC	PSWLC - Комплект крепления сторонней (дизайнерской*) створки для WING 40	Стальной зажим с уплотнителями для крепления самостоятельно изготовленной створки из стекла 8-10 мм.*доступно изготовление и поставка заказных створок — от 5 рабочих дней.	13 300 P
	001PSWL60	PSWL60 - Створка 600 мм из органического стекла для WING 40	Створка Wing 600 мм из поликарбоната, с комплектом крепления створки.	37 400 P
	001PSWL60C	PSWL60C - Створка 600 мм из закаленного стекла для WING 40	Створка Wing 600 мм из 10 мм закаленного стекла, с комплектом крепления створки.	74 200 P
<b>WING GL</b>				
	001PSWNG4GL1	WING GL - Турникет-калитка моторизованная WING GL со створкой из закаленного стекла 550 мм	Турникет-калитка автоматическая. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодным индикатором. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и ручной разблокировкой при отключении электропитания. Створка из 10 мм закаленного стекла 550 мм (высота установленной створки 930). Встроенный блок питания.	360 000 P
	001PSWNG4GLA1	WING GL - Турникет-калитка моторизованная WING GL со створкой из закаленного стекла 900 мм	Турникет-калитка автоматическая. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодным индикатором. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и ручной разблокировкой при отключении электропитания. Створка из 10 мм закаленного стекла 900 мм (высота установленной створки 930). Встроенный блок питания.	360 000 P
	001PSWNG4GLA2	WING GL - Турникет-калитка полноростовая моторизованная WING GL со створкой из закаленного стекла 900 мм	Турникет-калитка полноростовая автоматическая. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодным индикатором. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и ручной разблокировкой при отключении электропитания. Створка из 10 мм закаленного стекла 900 мм (высота установленной створки 1500). Встроенный блок питания.	430 800 P
<b>ТУРНИКЕТЫ</b>		<b>ТУРНИКЕТЫ - КАЛИТКИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ</b>		
	001PSSL505ED	SALOON 505 - Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 505 двухпроходная комбинированная	Турникет-калитка для МГН моторизованная. Корпус и преграды - нержавеющая сталь AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка 900 мм с информационной вставкой. Комбинированная с турникетом-триподом моторизованным высокоинтенсивным STILE 500 с автоматической системой антипаники. Встроенный блок питания.	403 300 P
	001PSSL605S	SALOON 605 - Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 605	Турникет-калитка для МГН моторизованная. Корпус и преграды - нержавеющая сталь AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка 900 мм с информационной вставкой. Время открытия 2.2 сек. Встроенный блок питания.	247 800 P
	001PSSL605D	SALOON 605 - Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 605 двдвоенная	Турникет-калитка МГН моторизованная двухпроходная. Корпус и преграды - нержавеющая сталь AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створки 900 мм с информационной вставкой. Время открытия 2.2 сек. Встроенный блок питания.	481 800 P
	001PSSL705EN	SALOON 705 - Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705	Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705. Корпус - нержавеющая сталь AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка 900 мм с информационной вставкой. Время открытия 2.2 сек. Встроенный блок питания.	197 800 P



001PSSL705END

SALOON 705 - Турникет-калитка МГН моторизованная  
SALOON 705 сдвоенная

Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705 двухпроходная. Корпус и преграды - нержавеющая сталь AISI 304. Оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода. Корпус - нержавеющая сталь AISI 304. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створки 900 мм с информационной вставкой. Время открытия 2.2 сек. Встроенный блок питания.

415 000 Р

[\\*Заказная позиция](#)